



Witam wszystkich jestem tutaj nowy i to mój pierwszy post 😊

Kupiłem lagune jakiś miesiąc temu i niestety okazało się że jest padniętę tylnie łożyską buczało niemiłosiernie, kalkulując koszty zdecydowałem że podejmę się wymiany samego łożyska, niby powinno się wymieniać całe tarcze wraz z łożyskiem ale stwierdziłem że jeśli można kupic samo łożysko to jest to do zrobienia, postanowiłem spróbować przygotowałem sobie niezbędne narzędzia to znaczy:

- podkładke pod tarcze w formie metalowej tulei która jest widoczna na zdjęciu
- większego młota i sworznia
- śruby którą skreciłem łożysko

może wydaje się ten sposób bardzo prosty ale skuteczny 😊

Idąc dalej bo zdjęciu tarczy okazało się że klocki od wewnętrznej strony trą już prawie blachą po tarczy, więc i tutaj troszkę się podłamałem okazało się że tarcze też już nie są w najlepszej kondycji więc przeliczyłem to wszystko jeszcze raz

Nowe łożysko firmy OPTIMAL 160 zł

Nowa tarcz hamulcowa firmy Textar z łożyskiem SNR 179 zł

Klocki hamulcowe TRW 90 zł

stwierdziłem że jednak dołożę te 200 zł i wymienię komplet nowe tarcze TEXTAR z wbitym już łożyskiem SNR , bo tarcze by trzeba stoczyć a za wiele nie było z czego, więc jednak wszystko przemawiało za nowym kompletem tarcz

Ale z tego względu że miałem przygotowany " sprzęt " do wyjęcia łożyska postanowiłem to zrobić i porobić fotki w razie gdyby ktoś chciał sobie wymienić łożysko 😊

1. Na samym początku wyciągamy pierścień zabezpieczający łożysko ja robiłem to szczypcami przeznaczonymi do tego bez problemu wychodzi
2. Następnie skręcamy łożysko śrubami z dość grubymi podkładkami



3. teraz wkładamy tarcze na przygotowaną tuleje



4. Następnie kładziemy na równej nawierzchni i dosyć solidnym młotkiem uderzamy w sworzeń



5. Metoda wydaje się drastyczna ale po paru mocniejszych uderzeniach łożysko wychodzi bez problemu i bez żadnych uszkodzeń



6. łożysko nie ma nawet zadrapań ani żadnych wgnieceń tarcza także w żaden sposób nie uszkodzona



7. Na koniec " sprzęt " do wyciskania 😊



Wcisnąć łożysko można na 3 sposoby

1. Wbijanie nowego łożyska starym bardziej hardkorowe
2. Trochę lepszy sposób poprzez skręcanie śrubą lub wpychanie ściągaczem
3. Najlepszym sposób na prasie 😊

Mam nadzieję że komuś mój opis się przyda, jak widać jest to do zrobienia

Pozdrawiam

